

ŚRODEK GRUNTUJĄCY

ZASTOSOWANIE

ŚRODEK GRUNTUJĄCY **SG** jest ekologiczną emulsją gruntującą, przeznaczoną do gruntowania podłoża betonowych, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowo-kartonowych, gipsowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Środek SG może być stosowany na stare i nowe podłoża pod farby, tynki, tapety, jastrychy, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki i kleje. Zastosowane modyfikatory przyczepności umożliwiają jego nakładanie na trudne podłoża np. gładzie gipsowe.

WŁAŚCIWOŚCI

ŚRODEK GRUNTUJĄCY **SG** jest emulsją gruntującą do stosowania na ścianach, podłogach i sufitach wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń. Zmniejsza chłonność oraz chroni podłoża przed szkodliwym działaniem wilgoci. Przy tynkowaniu i szpachlowaniu poprawia równomierność i szybkość wiązania. Po wyschnięciu jest bezbarwna i paroprzepuszczalna.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wszystkie podłoża powinny być właściwie wysezonowane, oczyszczone z kurzu, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych oraz mieć odpowiednią nośność. Zabrudzenia i warstwy o słabej przyczepności należy usunąć i uzupełnić odpowiednim materiałem, np. zaprawą tynkarską **ZT** lub zaprawą wyrównującą **ZW**.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed użyciem należy kilkakrotnie wstrząsnąć zawartością opakowania. ŚRODEK GRUNTUJĄCY **SG** produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia.

SPOSÓB UŻYCIA

SG jest preparatem gotowym do użycia. Nanosi się go na ścianę przy pomocy pędzla, wałka lub natryskowo. Środek ten należy przed użyciem wymieszać w celu ujednoczenia konsystencji. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w temperaturze poniżej +5°C oraz wyższej niż +25°C, w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających działanie czynników atmosferycznych. Na podłożach wykazujących zwiększoną chłonność wskazane jest nałożenie 2 warstw, których nakładanie powinno być wykonane w odstępach 3-4 godzin. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia preparatu.

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa: ok. 1,02 g/cm³

pH: ok. 7

DANE WYKONAWCZE

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5 °C do +25 °C

Czas wysychania powłoki: ok. 2-4 godziny

Możliwość nanoszenia powłok malarskich lub zapraw: po ok. 24 godzinach od naniesienia środka gruntującego

Kolor: po wyschnięciu – bezbarwny

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi ok. 0,05-0,2 kg na 1m² (w zależności od chłonności i chropowatości podłoża)

ŚRODEK GRUNTUJĄCY

OPAKOWANIA

Produkt pakowany jest w wiaderka 5 l, a dostarczany w paletach po **120** sztuk.

PRZECHOWYWANIE

Preparat gruntujący należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach chłodnych (nienasłonecznionych), zabezpieczonych przed działaniem mrozu, nie dłużej niż 12 miesięcy.

UWAGA

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą, zmyć ją wodą. Zaleca się używanie rękawic i odzieży ochronnej.

DOKUMENT ODNIESIENIA

-