

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR ZMG/01/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ZAPRAWA MURARSKA DO GAZOBETONU ZMG

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, do cienkich spoin (T) według projektu. Zamierzone zastosowanie: ściany murowane, słupy i ściany działowe.**

3. Producent:

MTB Sp. z o. o.

Krępna, ul. Cegielniana 16, 47-330 Zdzeszowice.

4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

6a. Norma zharmonizowana: **EN 998-2:2016**

Jednostka notyfikowana: **Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Notyfikacja nr 1488.**

6b. Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna lub dokumentacja
Wytrzymałość na ściskanie		M5	
Wytrzymałość spoiny	wytrzymałość na ścinanie	0,3 N/mm ² (wartość tabelaryczna, Załącznik C; PN-EN 998-2)	
	wytrzymałość na zginanie	≥ 0,30 N/mm ²	
Zawartość chlorków		≤ 0,1%	
Reakcja na ogień		A1	
Absorpcja wody		≤ 0,5 kg/m ² .min ^{0,5}	
Przepuszczalność pary wodnej		μ 15/35 (wartość tabelaryczna, PN-EN 1745, Tablica A.12)	
Przewodność cieplna/ Gęstość		λ, dry mat: 0,61 W/m·K/ ≤ 1600 kg/m ³ (wartość tabelaryczna, PN-EN 1745, Tablica A.12)	
Trwałość		ubytek masy ≤ 5% spadek wytrzymałości na zginanie ≤ 10 % (zastosowana metoda oceny właściwości użytkowej: PN-85/B-04500 p. 4.11)	
Substancje niebezpieczne		NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Krępna, 06.09.2019
Miejsce i data wydania


KIEROWNIK ZAKŁADU Kierownik Zakładu
Podpis: imię i nazwisko
Artur Oliwecki stanowisko